



Pneumatische Kolbenpumpe

Leistungsstark und vielseitig

Für Airless- und AirCoatbeschichtung mit nieder- bis mittelviskosen Materialien in Schreinereien, Holz-, Möbel- und metallverarbeitenden Betrieben.



Qualitäts-  
Offensive!



## Puma 28-40

- **Vielseitig**  
Die Leistungsfähigkeit der Puma 28-40 ermöglicht wahlweise Applikationen im AirCoat- oder Airless-Verfahren.
- **Leistungsstark**  
Die hohe Druckübersetzung sorgt auch bei größeren Schlauchlängen für einen pulsationsarmen Materialfluß und eine brillante Zerstäubung.
- **Leichte Reinigung**  
Die Puma 28-40 ist mit geringem Lösemittelanteil schnell und gründlich zu reinigen.

## Puma 28-40

Mit der ergonomischen AirCoat-Pistole AC 4600 P erzielen Sie **perfekte Lackiererergebnisse**. Die leichtgängigen Luft- und Materialdrehgelenke und das von Hand wechselbare Filtergehäuse machen sie **bedienerfreundlich**.

Der flexible Doppelschlauch hat durch seinen kleinen Querschnitt von DN3 wenig Material im Schlauch und ist **besonders leicht** in der Handhabung. Er wird durch einen robusten Mantel geschützt.

Direktes Verarbeiten des Materiales **aus dem Originalgebinde**.



### Mobil und kompakt:

Auch als Spraypack auf Wagen erhältlich. Praktisch für schnelle und einfache Ortswechsel.



Der IceBreaker-Luftmotor sorgt dank der intelligenten Innengeometrie für eine **geringe Pulsation**, einen gleichmäßigen Sprühstrahl und eine lange Lebensdauer.

Alle farbführenden Teile sind in Edelstahl ausgeführt, was die **Betriebsicherheit**, erheblich fördert.



Das Gerät ist nach der Richtlinie 94/9/CE (ATEX 95) geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.

### Puma 28-40 Spraypack

Grundgerät auf Vierbein  
 + HD Doppelschlauch, Material DN3-ND270 Luft DN6; 7,5 m  
 + AirCoat Pistole AC 4600 Professional inkl. roter Luftkappe und Halter  
 + Düse ACF 3000 11/40

Bestellnummer 0367 168


| Technische Daten                             | Puma 28-40         |
|--|--------------------|
| Übersetzungsverhältnis                       | 28 : 1             |
| Volumen pro Doppelhub                        | 40 cm <sup>3</sup> |
| Volumen bei 60 Doppelhuben                   | 2,4 l/min          |
| Volumen max. freier Auslauf                  | 18 l/min           |
| Max. Betriebsüberdruck                       | 224 bar            |
| Lufteingangsdruck                            | 8 bar              |
| Luftverbrauch pro DH bei 6 bar               | 8,3 nl             |
| Schallpegeldruck bei 6 bar Lufteingangsdruck | 74 db(A)           |
| Max. Düsengröße bei 150 bar                  | 0,023"             |

## Puma 28-40 Zubehör



### AirCoat Pistolen

- 0394 150 AC 4600 Prof. inkl. blauer Luftkappe, Halter und Düse
- 0394 151 AC 4600 Prof. inkl. roter Luftkappe, Halter und Düse
- 0394 152 AC 4600 Prof. inkl. grüner Luftkappe, Halter und Düse



### Doppelschlauch

- 9984 595 HD-Doppelschlauch, Material DN3-ND270, Luft DN6; 1/4"; 7,5 m
- 9984 596 HD-Doppelschlauch, Material DN3-ND270, Luft DN6; 1/4"; 10 m
- 2302 378 HD-Doppelschlauch, Material DN4-ND270, Luft DN6; 1/4"; 7,5 m
- 2302 379 HD-Doppelschlauch, Material DN4-ND270, Luft DN6; 1/4"; 10 m



### AirCoat Düsen

- 0379 411 Düse ACF 3000 11/40  
weitere Düsen finden Sie in unserem Kompass



### Pistoleneinsteckfilter

- 0097 022 Einsteckfilter extra fein, 180 M/0,084 mm M, rot