



FineCoat 9900

Niederdruckluft-Spritzgerät



- Leistungsstärkstes Gerät seiner Klasse dank 5-stufiger Turbine
- Unvergleichlich feines Spritzbild
- Leicht und kompakt



LEISTUNGSSTÄRKSTES GERÄT

**Niederdruckluft-
Spritzgerät – kompakt
und leistungsstark
mit einem hervorragend
feinen Spritzbild
- insbesondere bei
Wasserlacken.
Die Alternative zu Pinsel
und Rolle**



Bei der Niederdruckluft-Technik wird das Lackmaterial mit Hilfe großer Luftmengen, die im Vergleich zum Hochdruckluftspritzen unter niedrigem Druck (bis 0,7 bar) stehen, zerstäubt. Die vermehrt eingesetzten Wasserlacke und Lacke mit hohem Festkörperanteil werden dank der 5-stufigen Turbine kraftvoll verarbeitet.

Mit der hohen Arbeitsgeschwindigkeit der FineCoat 9900 Geräte lassen sich auch größere Lackierarbeiten schnell und effizient bearbeiten. Der minimale Overspray bei der Niederdruckluft-Technik ermöglicht zudem ein umweltfreundliches und materialsparendes Spritzen.

LEICHT UND KOMPAKT m

Mit nur einem **Handgriff** können Sie die Luftmenge und die Materialmenge direkt an der Pistole regeln.

Die Pistole ist **ergonomisch und leicht** gebaut und liegt bequem in der Hand.

Schnellverschluss mit integriertem Drehgelenk für den **schnellen Anschluss** der Pistole am Luftschlauch.

Schnelle Reinigung der Filter

ohne Werkzeug. Filter herausnehmen, einfach kurz ausklopfen oder ausblasen und wieder einsetzen.

mit praktischen Details

Flachstrahl horizontal, vertikal und Rundstrahl

Spritzstrahlbreiten-Einstellung



Der **Spritzstrahl** lässt sich direkt an der Pistole in einem Handgriff exakt **auf das jeweilige Objekt einstellen**.

Praktische Abstellfläche für die Pistole. In Arbeitspausen und beim Transport kann die Pistole sicher am Gerät verstaut werden.



Ultra-stark dank 5-stufiger Turbine.

FineCoat 9900

- **Breites Einsatzspektrum im Innen- und Aussenbereich**
- **Leicht in der Handhabung**
- **Schonender Auftrag von dekorativen Materialien wie Bunteffekt**
- **Produktiv mit einer Zeitersparnis von über 60% im Vergleich zu Pinsel und Rolle**
- **40% Materialersparnis im Vergleich zum Hochdruckspritzen**

Alle wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien können unverdünnt oder bei Bedarf auf Spritzviskosität eingestellt verarbeitet werden: Grundierungen, Imprägnierungen, Beizen, Lasuren, Klarlacke, Buntlacke, Rostschutzfarben, Heizkörperlacke, Strukturlacke, Hammerschlag, Bunteffektlacke und vieles mehr.



Lieferumfang FineCoat 9900

- FineCoat 9900 Turbine
- FineCoat-Pistole (mit 1-Liter Becher, Düsenset-Nr. 4 und Düsenschlüssel)
- Schlauchpaket; 7,5 m inkl. Schnellkupplungsadapter

Artikel-Nr. 0524 002

Technische Daten FineCoat 9900

Turbine	5-stufig
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Leistung	1500 Watt
Max. Staudruck	0,68 bar
Behälterkapazität	1 Liter
Gewicht	15 kg

FineCoat 9900 PC

- Stark für große Flächen dank 9,5-Liter Farbdrucktank
- Mobil für den flexiblen Einsatz
- Großer Aktionsradius
- Praktische Staufächer
- Bequemer Transport durch einschiebbare Teleskopdeichsel
- Abschaltautomatik für ein schonendes Arbeiten



Alle wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien können unverdünnt oder bei Bedarf auf Spritzviskosität eingestellt verarbeitet werden: Grundierungen, Imprägnierungen, Beizen, Lasuren, Klarlacke, Buntlacke, Rostschutzfarben, Heizkörper- und Strukturlacke, Hammerschlag und Bunteffektlacke und vieles mehr.



Lieferumfang FineCoat 9900 PowerCart

- Wagen komplett
- FineCoat 9900 Turbine
- FineCoat-Pistole (mit Düsen-set-Nr. 4 und Düsenschlüssel)
- Drucktank komplett mit Regeleinrichtung
- Schlauchpaket, 9 m
- Werkzeug

Artikel-Nr. 2302 281

Technische Daten

FineCoat 9900 PC

Turbine	5-stufig
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Leistung	1500 Watt
Max. Staudruck	0,68 bar
Drucktankkapazität	9,5 Liter
Gewicht	45 kg



VIELSEITIG für Ausbesserungsarbeiten, Renovierungsaufträge, Wanddekorationen, größere Flächen und Kleinserienlackierungen



Das FineCoat Zubehör

NACHRÜST-SET



Das Basisgerät FC 9900 kann mit dem FineCoat Nachrüst-Set jederzeit zu einem FC 9900 PowerCart Gerät umgerüstet werden. Ideal für den Einsatz bei großen Flächen und Kleinserienlackierungen.

0524 001 FineCoat Nachrüst-Set zur FC 9900 PowerCart

(Abbildungen zeigen Basisgerät FC 9900 mit Nachrüst-Set.)

PISTOLE



Neben Düse und Gerät ist die Pistole das Kernstück jedes Spritzvorganges. Durch die optimalen Einstellmöglichkeiten des Spritzstrahls erzielt sie jederzeit perfekte Ergebnisse.

0277 035 Spritzpistole für FineCoat 9900 + Druckbecher 1 Liter, inkl. Düsen-Set Nr. 4, Düsenschlüssel

HEIZKÖRPERVERLÄNGERUNG



Mit der Heizkörper-Verlängerungsdüse lassen sich auch schwer zugängliche Stellen einfach und schnell beschichten.

0261 020 Heizkörper-Verlängerungsdüse RN 30, 30 cm

0261 026 Blasdüse zum Abblasen von Schleifstaub

SCHLÄUCHE UND SCHLAUCHPEITSCHEN



Unsere Luftschläuche gibt es in verschiedenen Aktionsradien inklusive Schnellkupplungsverschluss.

0276 233 Luftschnlauch 4,5 m

0276 234 Luftschnlauch 7,5 m

0261 255 Schlauchpaket kpl. 8,2 m, DN10 (Luft- und Material)

0277 920 Schlauchpeitsche 60 cm, flexible Länge

DÜSENSETS



Für jede Anwendung die richtige Düse. Wählen Sie aus unseren umfangreichen Düsensets – bestehend aus Luftkappe, Düse und Nadel – Ihre passende Düse aus.

0276 254 Spritzdüsen-Set Nr. 2 (Ø 0,8 mm)

0276 227 Spritzdüsen-Set Nr. 3 (Ø 1,3 mm)

0276 228 Spritzdüsen-Set Nr. 4 (Ø 1,8 mm)

0276 229 Spritzdüsen-Set Nr. 5 (Ø 2,2 mm)

0261 245 Spritzdüsen-Set Nr. 6 (Ø 2,5 mm)

0524 211 Spritzdüsen-Set Nr. 7 (Ø 2,7 mm)

0261 021 Spritzdüsen-Set Nr. 8 (Ø 3,0 mm)

0261 021 Spritzdüsen-Set Nr. 9 (Ø 4,0 mm)

OBEBEHÄLTER-SPRITZLANZE



Flüssige Raufaser, Sprengelstrukturen oder Putze bekommen mit der Oberbehälter-Spritzlanze eine gleichmäßige Oberflächenqualität. Ideal auch zum Anfertigen von Musterflächen.

0261 024 Oberbehälter-Spritzlanze WSL 60

0261 023 Spritzlanze WSL 50

0261 027 Luftregelventil für Spritzlanze WSL 50/60

0261 460 Luftkappe d = 9 mm

0261 461 Luftkappe d = 12 mm

0261 462 Luftkappe d = 14,5 mm

0261 470 Düse d = 3 mm*

0261 463 Düse d = 4 mm*

0261 464 Düse d = 6 mm*

0261 465 Düse d = 8 mm*

0261 466 Düse d = 10 mm*

0261 469 Düse d = 12 mm*

** = für WSL 50/60*

REMOTE DRUCKBEHÄLTER



Aufgeräumt und aus dem Weg. Den praktischen 2-Liter Remote Druckbehälter können Sie bequem am Gerüst einhängen.

0524 232 Remote Druckbehälter, 2 L