

NEU

ProSpray

Airless Kolbenpumpen



- Perfekt abgestimmte Leistungsklassen
- Innovative Produktmerkmale
- Bewährte Profiqualität

3+2 WAGNER
Profiklassensysteme

**Garantie -
Offensive!**



INNOVATIVE TECHNIK

Die 3. Kolbenpumpen-Generation von WAGNER überzeugt durch perfekt abgestimmte Leistungsklassen und einem breiten Einsatzspektrum im Innen- und Aussenbereich. Für jedes Anwendungsgebiet von Lacken, Dispersionen bis hin zu hochviskosen Materialien auf Klein- und Großbaustellen bietet WAGNER die richtige ProSpray Kolbenpumpe.

Materialien	Objektgröße	Modell						
		PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34	PS 3.39
Trennmittel, Öle, Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke empfohlene Düsendgröße: FineFinish 0,008" - 0,014"	bis 200 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	200 m ² - 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	über 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
Dispersionen, Latexfarben empfohlene Düsendgröße: 0,017" - 0,027"	bis 200 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	200 m ² - 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	über 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
Korrosionsschutz, Flammschutz, Gewebekleber empfohlene Düsendgröße: 0,021" - 0,031"	bis 200 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	200 m ² - 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	über 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
Airlesspachtel empfohlene Düsendgröße: 0,027" - 0,039"	bis 200 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	200 m ² - 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■
	über 800 m ²	■	■	■	■	■	■	■



3. GENERATION PROSPRAY mit überzeugenden Produktmerkmalen



Digi-Trac-Control Steuerung, Information und Kontrolle.


Durch die digitale Anzeige können Maschinendaten, Verbrauchswerte, Laufzeiten und vieles Mehr ausgelesen und verarbeitet werden. Intelligente Deadband-Steuerung, SlowMotion-Funktion und FrequentClean garantieren störungsfreies Arbeiten und schnelle Reinigung.

Der **innovative bürstenlose Gleichstrommotor** ist wartungsfrei und durch seine kompakte Bauweise leicht im Gewicht. Durch die Leistungsverbesserung arbeitet der Motor sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Drehzahlen noch effizienter. Die kontinuierliche Farbdruckmessung regelt die Motordrehzahl automatisch und gewährleistet somit einen konstanten Materialdruck.

Maschinenepflege leichtgemacht. Per Knopfdruck wird der Kolben geölt und somit die Packungen geschont. Das Maschinenöl "Easy Glide" kann einfach nachgefüllt werden. Es bildet einen Schutzfilm um Zylinder und Kolben und schützt das Gerät gegen vorzeitigen Verschleiß.

Die neuen praktischen **selbstnachstellenden Packungen** führen zu weniger Verschleiß und sind leicht zu wechseln. Sie haben eine bis zu 50 % längere Lebensdauer im Vergleich zu laufenden Packungen, das bedeutet deutlich geringere Wartungskosten.

Der Hochdruckfilter ist **leicht zugänglich und schnell gereinigt**. Das zusätzliche Filtern schützt vor zeitraubenden Farbstopfern und erleichtert somit das Arbeiten. Drei verschiedene Filtereinsätze (fein, mittel, grob) stehen für eine optimale Abstimmung auf das Material zur Auswahl.



Garantie-Offensive!

Ab sofort erhalten Sie auf jedes neu gekaufte Profi-Farbspritzgerät 3 Jahre Herstellergarantie von WAGNER. Darüberhinaus: Sichern Sie sich 2 zusätzliche Garantie-Jahre durch Ihre Online-Registrierung. Das ist einmalig in der Branche!

Denn: wir sind überzeugt von unserer Profi-Qualität. Nehmen Sie uns beim Wort!



Vorteile ...



Technische Daten

Max. Fördermenge
Max. Düsengröße
Max. Betriebsdruck
Motorleistung
Gewicht



PS 3.21

PS 3.21 Spraypack

ProSpray 3.21 SKID Grundgerät, 230 V / 50 Hz
 + HD-Schlauch DN6-ND270; NPS 1/4", 15 m, gelb
 + Airless-Pistole AG 08, 250 bar,
 inkl. TradeTip 2-Düsenhalter
 + TradeTip 2 Düse 519

Artikel-Nr.

2308 256

PS 3.23

PS 3.23 Airless Spraypack

ProSpray 3.23 SKID Grundgerät, 230 V / 50 Hz
 + HD-Schlauch DN6-ND270; 15 m, gelb
 + Airless-Pistole AG 08, 250 bar,
 inkl. TradeTip 2-Düsenhalter
 + TradeTip 2 Düse 419

Artikel-Nr.

2308 258

PS 3.23 Lack Spraypack

ProSpray 3.23 SKID Grundgerät, 230 V / 50 Hz
 + Oberbehältergarnitur 5 Liter
 + HD-Schlauch DN6-ND270; 15 m, gelb
 + Airless-Pistole AG 08, 250 bar, 2-Fingerabzug
 inkl. TradeTip 2-Düsenhalter
 + TradeTip 2 Düse FineFinish 410

Artikel-Nr.

2308 273

... die überzeugen

Saubere Aufbewahrung des flexiblen Ansaugsystems, EasyGlide und EasyClean.

Drehgelenk am flexiblen Ansaugsystem, werkzeuglos demontierbar.

Manometer informiert exakt über den eingestellten Spritzdruck

Für hohe Betriebssicherheit sorgt der Einlaßventildrucker. Ein Daumendruck und das Ventil ist frei.



PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25
2,0 l/min	2,3 l/min	2,6 l/min
0,023"	0,024"	0,027"
230 bar	230 bar	230 bar
0,65 kW	0,89 kW	1,1 kW
16 kg	16 kg	25,5 kg

PS 3.25

PS 3.25 Airless Spraypack

ProSpray 3.25 SKID Grundgerät, 230 V / 50 Hz
 + HD-Schlauch DN6-ND270; 15 m, gelb
 + Airless-Pistole AG 08, 250 bar, inkl. TradeTip 2-Düsenhalter
 + TradeTip 2 Düse 419

Artikel-Nr.

2308 259

PS 3.25 HR Airless Spraypack

ProSpray 3.25 HR Grundgerät auf Wagen, 230 V / 50 Hz
 + HD-Schlauch DN6-ND270; 15 m, gelb
 + Airless-Pistole AG 08, 250 bar, inkl. TradeTip 2-Düsenhalter
 + TradeTip 2 Düse 419

Artikel-Nr.

2308 260





Vorteile ...



Technische Daten

Max. Fördermenge

Max. Düsendgröße 1/2 Pistolen

Max. Betriebsdruck

Motorleistung

Gewicht

PS 3.29

Lieferumfang PS 3.29 Airless Spraypack

- + ProSpray 3.29 HR Grundgerät, 230 V / 50 Hz
- + HD-Schlauch DN6-ND270; 15 m, gelb
- + Airless-Pistole AG 08, 250 bar, inkl. TradeTip 2-Düsenhalter
- + TradeTip 2 Düse 419

Artikel-Nr.

2308 261

PS 3.31

Lieferumfang PS 3.31 Airless Spraypack

- + ProSpray 3.31 HR Grundgerät, 230 V / 50 Hz
- + HD-Schlauch DN6-ND270; 15 m, gelb
- + Airless-Pistole AG 08, 250 bar, inkl. TradeTip 2-Düsenhalter
- + TradeTip 2 Düse 421

Artikel-Nr.

2308 262



... die überzeugen

Schneller Gebindewechsel und einfache Reinigung durch kippbaren Wagen.

Schnelles werkzeugloses Wechseln des Ansaugsystems.

Microprozessorgestütztes Elektroniksystem steuert und regelt alle Funktionen.

Tief liegendes Einlaßventil der PS 3.39 verstärkt die Ansaugleistung für hochviskose Materialien.



PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34	PS 3.39
3,0 l/min	3,8 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
0,029"/ -	0,032"/0,021"	0,034"/0,023"	0,039"/0,026"
230 bar	230 bar	230 bar	230 bar
1,5 kW	1,7 kW	1,94 kW	2,68 kW
38 kg	38 kg	43 kg	44 kg

PS 3.34

Lieferumfang PS 3.34 Airless Spraypack

- + ProSpray 3.34 HR Grundgerät, 230 V / 50 Hz
- + HD-Schlauch DN6-ND270; 15 m, gelb
- + Airless-Pistole AG 08, 250 bar, inkl. TradeTip 2-Düsenhalter
- + TradeTip 2 Düse 421

Artikel-Nr.

2308 263


PS 3.39

Lieferumfang PS 3.39 Airless Spraypack

- + ProSpray 3.39 HR Grundgerät, 230 V / 50 Hz
- + HD-Schlauch DN13-ND230, NPS 1/2", 15 m, gelb
- + Hochdruck-Schlauchpeitsche DN10-ND230; NPS 3/8", 2,5 m
- + Airless-Pistole AG 14, NPS 1/4", inkl. TradeTip 2-Düsenhalter, F-Gewinde
- + TradeTip 2 Düse 431
- + TradeTip 2 Düse 231

Artikel-Nr.

2308 264



ProSpray Zubehör

Pistolen



Neben Gerät und Düse ist die Pistole das Kernstück jedes Spritzvorganges. Durch die optimalen Einstellmöglichkeiten des Spritzstrahls erzielt sie jederzeit perfekte Ergebnisse.

- 0296 393** Airless Pistole AG 08 (F-Gew.)
inkl. Düse und Düsenhalter
0502 168 Airless Pistole AG 14 (F-Gew.)
inkl. Düse und Düsenhalter

InlineRoller



Rollen mit Airless-Technik: Das Beschichtungsmaterial wird durch die Airless-Anlage automatisch vom Gebinde in die Farbwalze gefördert. Bequemes und rationelles Arbeiten ohne Eimerschleppen und Eintauchen in das Gebinde.

- 0345 010** InlineRoller komplett mit Schlauch in Kunststoffbox.

Düsen



Zur optimalen Anpassung an das jeweilige Objekt bieten die TradeTip2 Düsen ein breites Einsatzspektrum und sind in unterschiedlichen Typen und Größen erhältlich: von 0,007" bis 0,067" und mit Spritzwinkeln von 10° bis 120°. (Siehe aktueller Kompass und Düsenfibel)

TipClean



Berührungsfreie Reinigung und saubere Aufbewahrung.

- 0097 108** Behälter inkl. Spezialreiniger
0097 110 Spezialreiniger für TipClean,
1 Liter

2SpeedTip

NEU



Die Düseninnovation von WAGNER. Arbeiten Sie jetzt noch schneller und flexibler. Mit den 2SpeedTip-Düsen können Sie mit nur einer Drehung zwischen zwei Düsengrößen wechseln. Die Düse ist in verschiedenen Düsenkombinationen erhältlich (siehe aktueller Prospekt).

Auslegerpistole



Auslegerpistole erspart Leitern und Gerüste.

- 0296 443** Auslegerpistole 120 cm,
1/4" Düsenhalter,
F-Gewinde 11/16"
0296 444 Auslegerpistole 200 cm,
1/4" Düsenhalter,
F-Gewinde 11/16"

Pistolen Einsteckfilter



Pistolenfilter vermeiden Düsenstopfer. (Paket jeweils mit 10 Stück).

- 0097 022** Einsteckfilter extra fein, rot
0097 023 Einsteckfilter fein, gelb
0097 024 Einsteckfilter mittel, weiß

Großmengenbehälter

NEU



Für die Großmengenverarbeitung empfehlen wir den mobilen, lösemittelbeständigen und sehr reinigungsfreundlichen Großmengenbehälter mit einem Fassungsvermögen von 100 Liter. Geringes Eigengewicht.

- 2309 956** Großmengenbehälter,
komplett inkl. Deckel

Hochdruckschläuche



Ein breites Spektrum von Materialschläuchen für unterschiedliche Materialeinsätze und Aktionsradien stehen zur Auswahl.

- 9984 574** HD-Schlauch DN6-ND270;
1/4", 15 m, gelb
9984 575 HD-Schlauch DN6-ND270;
1/4", 30 m, gelb

PumpRunner

NEU



... die sauberste Lösung. Das patentierte Zubehör von WAGNER für ein luftdichtes Verschließen des Ansaugrohrs. Pumpe bleibt betriebsbereit.

- 2306 987** PumpRunner